

ШГВА-ПТ-401

программируемый термостат

С функцией удаленного мониторинга. Применим для управления внешними электрическими приборами, механизмами и нагревательными элементами.

Температурные характеристики



- Температура эксплуатации от -60 до $+55$ °С;
- Температура измерения от -50 до $+600$ °С;
- Точность ± 1 °С

Удаленный мониторинг



- Подключение по интерфейсу RS-485 Modbus RTU;
- До 247 термостатов в одной цепи RS-485;
- Максимальная длина линии 1200 м

Дополнительные преимущества



- Суммарная мощность подключаемых нагрузок – до 8,8 кВт;
- Режим проверки работоспособности и состояния прибора, контроль обрыва проводов датчика;
- Монтаж проводов внутри корпуса изделия без применения дополнительных инструментов


Объекты температурного контроля:



- жидкие среды
- газообразные среды
- поверхности
- твердые продукты
- сыпучие продукты



Маркировка взрывозащиты:

 1Ex d [ia] IIC T5 Gb

Пример заказа:

ШГВА-ПТ-401 – 2КНВ1МН(А) - 1КНВ2МН(Г) / ПРОМ
– ТУ 3400-005-7245807-07

Массогабаритные характеристики:

	Д	Ш	В	МАССА, КГ
ШГВА-ПТ-401	180	221	155,5	5

Контроль температуры осуществляется с помощью подключаемого датчика РТ100/100П (в комплект поставки не входит).

Телефон горячей линии: +7-800-100-100-4
e-mail: mail@exd.ru
www.exd.ru

